

Руководство пользователя

Настольный
электретный
конденсаторный
динамический микрофон
MT-310



1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Настольный микрофон МТ-310 (МТ-310) предназначен для звукопередачи и звукоусиления речи в составе комплекта радиоэлектронной аппаратуры профессионального назначения.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Основание микрофона - 1 шт.
2. Гибкий держатель с микрофоном – 1 шт.
3. Ветрозащитный поролоновый чехол – 1 шт.
4. Кабель микрофонный экранированный (5 м.) – 1шт.
5. Паспорт - 1 шт.
6. Упаковка - 1 шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Импеданс	600 Ом. (несбалансированный)
Питание микрофона	3 В. Батареи «AA» (LR6)-2шт. (в комплект не входят)
Чувствительность	45 дБ.
Диаграмма направленности	Кардиоида
Частотный диапазон	100-12000 Гц.
Материал корпуса	ABS пластик (белого цвета)
Потребляемый ток	18 мА.
Вес с индивидуальной упаковкой/Вес НЕТТО	0,88 кг./0,68 кг.



4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

После распаковки, проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса микрофона. Корпус не должен иметь механических повреждений. Конструкция микрофона представляет собой массивную металлическую подставку, на которую

вынесена кнопка включения микрофона и активизации функции "гонга" от встроенного усилителя. На подставке установлен гибкий держатель, позволяющий удобно и надёжно зафиксировать микрофонный капсюль, и отрегулировать положение микрофонного капсюля относительно диктора.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА К УСИЛИТЕЛЮ:

Микрофон подключается к специальному экранированному микрофонному кабелю с помощью специализированного разъёма XLR со стороны микрофона и Jack 6.3мм со стороны усилителя.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Микрофон в упакованном виде должен храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Изготовитель гарантирует соответствие микрофона требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю. Срок службы 5 лет.