

Akuvox S560 - SIP-телефон для звонков без видео

Akuvox S560 - это элегантный экономичный и компактный SIP-телефон, управляемый как из облачной среды Akuvox, так и из мобильного приложения Smart Plus. Он подходит для пользователей, которые ищут экономичное дополнение к домофону Akuvox без необходимости видеосвязи. В то же время установка S560 не лишает их возможности в полной мере пользоваться всеми преимуществами облачной и видеосвязи с помощью мобильного приложения.

Основные особенности Akuvox S560

- Настенный SIP-телефон
- HD аудио
- Источник питания PoE
- Облачная поддержка Akuvox

Характеристики Akuvox S560

- Поддержка Akuvox Cloud и Akuvox Property Manager
- Мобильное приложение Smart Plus
- Цифровая клавиатура
- Порты Ethernet: 1xRJ45, адаптивный 10/100 Мбит/с
- 802.3 af Power-over-Ethernet
- Разъем постоянного тока 12 В (если не используется PoE)
- Установка: настенная или настольная
- Рабочая влажность: 10~90%
- Рабочая температура: -10°C ~ +45°C

Аудио

- Узкополосный аудиокодек: G.711a, G.711&mu, G.729
- Широкополосный аудиокодек: G.722
- DTMF: внутрисполосный, внеполосный, DTMF (RFC2833), информация о SIP
- Эхоподавление
- Распознавание голосовой активности
- Удобный генератор шума
- Локальная сеть и администрирование
- Статический IP-адрес или от DHCP
- NTP-сервер для установки времени
- Поддержка протоколов: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP
- Автоматическая настройка: FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- Конфигурация: веб-управление, сенсорный ЖК-дисплей или автоматическая настройка
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, частота 2,4 ГГц

SIP

- SIP v1 (RFC2543)
- SIP v2 (RFC3261)
- 2 учетные записи SIP

Другие характеристики

- Цвет: Черный, белый по желанию
- Материал: Пластик
- Учетная запись SIP: 2 учетные записи SIP
- Быстрый набор: 10 для доступа в одно касание
- Клавиша DSS: Да, одна программируемая
- Функциональная клавиша: Громкая связь, повторный набор, удержание
- Регулятор громкости: Да, (увеличение / уменьшение / отключение звука)
- Индикатор состояния: Да, (двухцветный светодиод)
- Телефонная трубка и режим громкой связи: Да
- Журналы вызовов: Максимум 600 записей (входящие / исходящие / пропущенные)
- Акустический эхоподавитель (AEC)
- Обнаружение голосовой активности (VAD)
- Создание комфортного шума (CNG)
- Оценка фонового шума (BNE)
- Подавление шума (NR)
- Скрытие потери пакетов (PLC)
- Обновление встроенного ПО: Да
- Режим IP: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- Протоколы: SIP2.0 через UDP/TCP/TLS,

- RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-06
- Кодек: G.711a/u, G.726, G.729A, iLBC, G.722, Opus
- DTMF: Внутриполосный, внеполосный, DTMF-ретранслятор (RFC2833)/ИНФОРМАЦИЯ О SIP
- Ethernet: Один, 10/100 Мбит/с Ethernet
- Питание через Ethernet (PoE): Да
- Источник питания: PoE
- Установка для настольного и настенного монтажа
- Размеры устройства: 215 x 55,8 x 57,8 мм
- Вес: 0,35 кг