

Магнитное крепление

ADA MAGNETIC LIFT магнитное крепление с микролифтом для лазерных уровней (до 1 кг). Крепление изготовлено из высокопрочного пластика стойкого к ударам. Сломать или повредить ADA MAGNETIC LIFT практически не возможно. Разработано специально для профессионального использования в агрессивных условиях стройплощадки. Для крепления используются сильные неодимовые магниты. Специальный желоб для установки на трубах. Для предотвращения скольжения по поверхности используются резиновые вставки.

Диапазон установки горизонтальной площадки от 0 до 11 см. Регулировка производится с помощью двухсторонних ручек. Выбранное положение фиксируется винтовым стопором. Для установки на штативе в нижней части крепления две резьбы 1/4 и 5/8 дюйма и дополнительный крепежный винт 1/4 дюйма и переходник 5/8 дюйма для приборов. Специальная проушина в верхней части под саморез для крепления на вертикальных стенах, столбах и т.д.

Диапазон микролифта, мм	0-110
Магнитное крепление	✓
Резьба для штатива, дюйм	1/4 и 5/8
Резьба для уровня, дюйм	1/4 и 5/8
Размеры, мм	150x160x107

MAGNETIC LIFT



APT. A00553

Струбцина для магнитного крепления

ADA WALL BRACKET быстросъемная струбцина для крепления лазерных уровней (до 2 кг) на поверхностях толщиной от 0.5 мм 55 мм. Используется как дополнение к ADA MAGNETIC LIFT для крепления на поверхностях в том числе не магнитных (профиль, труба, брус и т.д)

Надежная струбцина. Быстрая установка и снятие осуществляется нажатием на большую пружиненную клавишу. Резиновые накладки на губках струбцины предотвращают появление царапин в месте крепления. На одной из губок выполнен V вырез для надежного крепления на трубе. Максимальная ширина зажима 55 мм. Точная регулировка силы и ширины зажима осуществляется с помощью винта.

Ударостойкое исполнение. Крепление изготовлено из высокопрочного пластика стойкого к ударам. Сломать или повредить ADA WALL BRACKET практически не возможно. Разработано специально для профессионального использования в агрессивных условиях стройплощадки.

Проушина под саморез. Специальная проушина в верхней части под саморез для крепления на вертикальных стенах, столбах и т.д.

Размер захвата струбцины, мм	0.5 - 55
Размеры, мм	180x76x70

WALL BRACKET



APT. A00554