

Технические данные продукта LV434000

Характеристики

МОДУЛЬ ИТЕРФЕЙСНЫЙ IFM MODBUS



Описание

Краткое название устройства IFM V2

Тип изделия или компонента Интерфейсный модуль

Совместимость серий продукта
Compact NS1600b...3200
Compact Compact NSX
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact L
PowerPact PowerPact P

Тип предложения C5

Дополнительно

Тип сети обмена данными	Universal Plug Logic в 2-портовый RJ45 Modbus, Modbus Serial line slave 9.6...38.4 kbauds on 1 RJ45
Исполнение выключателя	Защелками
Монтажная опора	DIN рейка 35 мм
Класс точности	Class 2 power supply
Входное напряжение	24 V DC - 20...10 %
Выходное напряжение	
Выходной ток	3 A
Потребляемый ток	30 mA 24 V DC room temperature
Электромагнитная совместимость	Surge immunity test at 2 kV CM, 1 kV DM conforming to EN/IEC 61000-4-5 Conducted RF disturbances at 10 V Voltage dips and interruptions immunity test at 100 %, 20 ms Voltage dips and interruptions immunity test at 60 %, 200 ms Voltage dips and interruptions immunity test at 30 %, 500 ms Power frequency for status inputs at 30 A/m Immunity to radiated fields at 10 V/m conforming to EN/IEC 61000-4-3 Electrostatic discharge immunity test at 8 kV air, 6 kV contact conforming to EN/IEC 61000-4-2
Потребляемая мощность	1.635 Вт
Тип памяти	EEPROM data storage
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы RJ45 разъем
Сертификация	CE CULus FCC EAC
Стандарты	CISPR 11 CISPR 22 IACS E10 IEC 60950 UL 60950 CISPR 24 UL 61010
Высота	109 мм
Ширина	18 мм
Глубина	73 мм
Масса продукта	120 г

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20 : connectors IP30 : other parts
относительная влажность	5...85 % at 55 °C without condensation
температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
рабочая температура	-20...70 °C
степень загрязнения	3
огнестойкость	UL 94 V0
ударопрочность	+/- 15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
частота вибраций	5...8.4 Hz EN/IEC 60068-2

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 1646 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен