

Технические данные продукта 08245

Характеристики



Описание

Диапазон	Prisma
Наименование продукта	Prisma G
Степень защиты IP	IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP43 IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP43 IP40 с дверью IP30 без двери IP41 с дверью и навесом
Тип изделия или компонента	Шкаф
Тип шкафа	Functional enclosure delivered in kit form
Область применения	Распределение низкого напряжения
Монтаж шкафа	Поверхность
Тип переднего покрытия	Без (заказывается отдельно)
Количество вертикальных модулей (50 мм)	36
Количество 18 мм модулей в ряду	36

Дополнительно

Описание шкафа/ячейки	Напольный шкаф - ширина 850 мм
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 В на главных задних шинах в соответствии с МЭК 61439-2
[In] номинальный ток	630 А в 40 °C в соответствии с МЭК 61439-2
[Icw] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток	25 кА (1 с) в соответствии с МЭК 61439-2
[Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	53 кА в соответствии с МЭК 61439-2
Частота сети	50/60 Гц
Материал шкафа	Шкаф : обработанная листовая сталь
Дополнительная информация	Can be combined side by side
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	1980 mm, with plinth
Ширина	850 мм
Глубина	205 мм
Обработка поверхности	(матовый) Гладкий
Цвет	Белый RAL 9001

Эксплуатационные характеристики

класс IK	IK08 с дверью IK07 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262
защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
стандарты	МЭК 62208 МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
механическая прочность	Сейсмические испытания : 2G в соответствии с МЭК 60068-2-57

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0832 - декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации