

Технические данные продукта **GSL000632**

Характеристики

Описание

Семейство продуктов	Glossa
Диапазон	Glossa
Тип изделия или компонента	USB-розетка
Представление устройства	Механизм
Оттенок цвета	Pearl
Сегмент рынка	Жилищное строительство Малые коммерческие предприятия

Дополнительно

Монтаж устройства	Утопленная
Входное напряжение	100...240 V переменный ток 50/60 Гц 180 мА
Выходное напряжение	5 V постоянный ток 700 мА порт 1 5 V постоянный ток 700 мА порт 2
Тип защиты	Защита от короткого замыкания
Монтаж	Винтами
Материал	Оцинкованная сталь монт. рама PC + ASA глянцевая центре пластины
Тип клемм	Винтовые зажимы 2,5 мм ² жесткий Винтовые зажимы 2,5 мм ² гибкий
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	44 мм
Глубина встраивания	32 мм
Масса продукта	0.1 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20
сертификация	EAC
стандарты	TP TC 004/2011

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование, приведенной в этом документе информации.