


Технические данные продукта NU520844

Характеристики

UNICA NEW ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ для жалюзи, 2-клавишный, сх. 4, БЕЖЕВЫЙ



Описание

Диапазон	New Unica
Область применения	Control switch
Тип изделия или компонента	Выключатель рольставней
Комплектация изделия	Механизм
Функция выключателя	3 positions
Применение выключателя	Рольставня
Поставляемое оборудование	Фиксирующая рама
Оттенок цвета	Beige (RAL 1013)
Количество на один комплект	10 Флоупак

Дополнительно

Номинальный ток	6 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Электрическая износостойкость	20000 cycles (cos phi: 0.6)
Сопротивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Минимальная отключающая способность	200 операций, $I_n = 1,25$ и $I_n = 1,1$, cos phi: 0.3
Изоляционное расстояние	> 3 mm
Исполнительное устройство	Rocker and push-button
Количество модулей	2 модуля
Сигнальная лампа	Without LED :
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2.5 mm ² (жесткий) 0...2.5 mm ² (гибкий)
Материал	Монт. рама : сплав zamak Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Mechanism rocker : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Release button : PBT (polybutylene terephthalate) GF30 Terminals : CuZn15 Terminals : CuZn15
Маркировка	Стрелка 0 position
Тип покрытия	Глянцевая
Монтаж	Винты или лапки
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Глубина	44.35 мм
Глубина монтажа	32.8 мм
Масса продукта	0.069 кг
Рабочая температура	-5...40 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-5...50 °C
Стандарты	IEC 60669-1 Директива по низковольтному оборудованию Соответствующий RoHS
Сертификация	Aenor CE NF VDE

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP21 D
степень защиты IK	IK04
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---