

# Технические данные продукта 08117

## Характеристики



### Описание

|                                         |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                                | Prisma                                                                                                                                |
| Наименование продукта                   | Prisma G                                                                                                                              |
| Степень защиты IP                       | IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP43<br>IP30 без двери в соответствии с EN/IEC 60529<br>IP40 с дверью<br>IP41 с дверью и навесом |
| Тип изделия или компонента              | Расширенный шкаф                                                                                                                      |
| Тип шкафа                               | Functional enclosure delivered in kit form                                                                                            |
| Область применения                      | Распределение низкого напряжения                                                                                                      |
| Монтаж шкафа                            | Поверхность                                                                                                                           |
| Тип переднего покрытия                  | Без (заказывается отдельно)                                                                                                           |
| Совместимость продуктов                 | Настенный шкаф - ширина 600 mm                                                                                                        |
| Количество вертикальных модулей (50 мм) | 21                                                                                                                                    |
| Количество 18 мм модулей в ряду         | 24                                                                                                                                    |

### Дополнительно

|                                                     |                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Описание шкафа/ячейки                               | Настенный шкаф - ширина 600 mm                              |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                | 1000 В на главных задних шинах в соответствии с МЭК 61439-2 |
| [In] номинальный ток                                | 630 А в 40 °C в соответствии с МЭК 61439-2                  |
| [Iscw] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток | 25 кА (1 с) в соответствии с МЭК 61439-2                    |
| [Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток         | 53 кА в соответствии с МЭК 61439-2                          |
| Частота сети                                        | 50/60 Гц                                                    |
| Материал шкафа                                      | Шкаф : обработанная листовая сталь                          |
| Дополнительная информация                           | Могут быть установлены в ряд или друг над другом            |
| Количество на один комплект                         | Комплект из 1 шт.                                           |
| Высота                                              | 1080 мм                                                     |
| Ширина                                              | 600 мм                                                      |
| Глубина                                             | 205 мм                                                      |
| Обработка поверхности                               | (матовый)<br>Плавный                                        |
| Цвет                                                | Белый RAL 9001                                              |

### Эксплуатационные характеристики

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| класс IK               | IK08 с дверью<br>IK07 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262                    |
| защитное исполнение    | Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие |
| стандарты              | МЭК 62208<br>МЭК 61439-2<br>МЭК 61439-1                                          |
| механическая прочность | Сейсмические испытания : 2G в соответствии с МЭК 60068-2-57                      |

### Экологичность предложения

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
|--------------------|---------------------------------|

|                                |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS                 | Соответствует - с 0832 - декларация о соответствии Schneider Electric  |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                               |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                         |