

Технические данные продукта LV438151

Характеристики



Описание

Диапазон	Compact
Наименование продукта	Compact NSX DC
Тип изделия или компонента	Выключатель-разъединитель
Краткое имя устройства	Compact NSX400NA DC
Описание полюсов	4P
Тип сети	Постоянный ток
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	DC-22A : 400 A постоянный ток 750 V
[U _i] номинальное напряжение изоляции	750 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-3
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	8 кВ в соответствии с IEC 60947-3
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	400 A
[I _{cm}] номинальная включающая способность (на к.з.)	7.5 kA switch-disconnector alone
[U _e] номинальное рабочее напряжение	750 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-3
Код номинала автоматического выключателя	NA
Соответствие требованиям к изоляции	Да в соответствии с EN 60947-3
Индикатор положения контакта	Да
Видимый разрыв	Нет
Категория применения	DC-22A
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947-3

Дополнительно

Тип управления	Тумблерный переключатель
Способ крепления	Закрепленный
Присоединение с верхней стороны	Передний
Соединение с нижней стороны	Передний
[I _{sw}] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток	7.5 kA (1 с) в соответствии с IEC 60947-3
Механическая износостойкость	5000 циклы в соответствии с IEC 60947-3
Электрическая прочность	1000 циклы 750 V постоянный ток In в соответствии с IEC 60947-3 2000 циклы 750 V постоянный ток In/2
Шаг соединения	45 мм
Высота	255 мм
Ширина	185 мм
Глубина	110 мм
Масса продукта	7.8 кг

Эксплуатационные характеристики

стандарты	IEC 60947-3
сертификация	ASEFA CCC
степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
класс защиты от поражения электрическим током	Класс II

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1440 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации