

Технические данные продукта 03018

Характеристики

МОНТАЖНАЯ РЕЙКА И ДВА УГОЛКА



Описание

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Pack 160
Тип изделия или компонента	Рейка
Аксессуар / категория отдельной детали	Аксессуар для монтажа
Тип рейки	Модульн.
Смонтированное устройство	Смраст : закрепленный NSXm без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Смраст : закрепленный NSXm с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
Описание полюсов	1x 3P или 4P : закрепленный : NSXm вертикальная ориентация установка

Дополнительно

Описание шкафа/ячейки	Шкаф Pack - ширина 555 мм
???-?? ??????????? (50 ??)	5 module(s) : NSXm without earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure 5 module(s) : NSXm with earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
Шаг 9 мм	48
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Эксплуатационные характеристики

стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
сертификация	ASEFA

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.