

Технические данные продукта ALB47346N

Характеристики



Описание

Диапазон	Altira
Тип изделия или компонента	Компьютерная розетка
Представление устройства	Механизм
Тип экрана кабеля	STP
Тип компьютерной розетки	RJ45 - category 6
Цвет лицевой панели	Полярно-белый (RAL 9003)
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	Держатель с табличкой Выдвижная шторка

Дополнительно

Совместимость серий изделий	OptiLine 45 OptiLine 70 с Altira адаптером
Протокол порта обмена данными	PoE+ (питание через Ethernet)
Количество модулей	2 модуля
Назначение изделия	Рама крепления Altira
Совместимость продуктов	Actassi S-One
Количество розеток	1
Разводка проводов	Экранированная витая пара
Тип клемм	Клеммы с прорезанием изоляции
Монтаж устройства	Утопленная
Монтаж	Защёлкивание
Обработка поверхности	Антибактериальный для центре пластины
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	45 мм

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20
класс IK	IK02
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H2O2)
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
сертификация	Проверено в ЕС в соответствии с VDI B177x6 Вуу для разъем
стандарты	Соответствующий RoHS EN 60529 EN 62262 ISO/IEC 11801 Ed.2.2 : 2011 МЭК 60603-7-5 : 2010

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Будет соответствовать в 4кв. 2016 Будет соответствовать в 4кв. 2016
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Contractual warranty

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--