




19067

MN
Расцепитель
минимального
напряжения
мгновенного
действия

Тип	Напряжение пер. ток (В)	пост. ток (В)	Кол-во модулей Ш = 9 мм	№ по каталогу
	220-240		2	19067
	48		2	19069
		48	2	19070



MN

- расцепитель минимального напряжения;
- включение и отключение взаимодействующего автоматического выключателя, если напряжение понижается с 70 до 35 %;
- блокирует повторное включение, если напряжение питания не восстановлено (пример: срочное отключение кнопкой).

MN S

- расцепитель минимального напряжения с выдержкой времени;
- обеспечивает выдержку времени 0,25 с при кратковременном отключении или падении напряжения.

Характеристики вспомогательных устройств для блока Vigi

- Применяются с:
- ☐ блоком Vigi 125 A всех типов;
- ☐ блоком Vigi 63 A 300-3000 I/S/R.

MN X

- расцепитель минимального напряжения, нечувствительный к отключению питания.

MXV


- независимый расцепитель;
- отключение: с момента включения под напряжение;
- снабжен контактом автоматического отключения;
- стойкость к импульсному напряжению: 6 кВ;
- входное полное сопротивление: необходимо применять АСТр, если ток утечки больше 1 мА.



19068

MN S
Расцепитель минимального
напряжения с выдержкой
времени


230-240	4	19068
---------	---	--------------



19061

MN X
Расцепитель
минимального
напряжения,
нечувствительный
к отключению
питания

Ph+N	220-240	4	19061
Ph+Ph	380-415	4	19062



19060

MXV
Независимый
расцепитель

110-415	19060
---------	--------------

