

Технические данные продукта ALB47282

Характеристики



Описание

Диапазон	Altira
Тип изделия или компонента	Розетка
Представление устройства	Механизм
Количество розеток питания	1 2P + E немецкий
Описание стандарта розетки	Боковой вывод заземления
Дополнительная информация о розетке	C защитными шторками
Оттенок цвета	Белоснежный (RAL 9003) центре пластины

Дополнительно

Назначение изделия	Монт. рамы
Совместимость серий изделий	OptiLine 45 OptiLine 70 с Altira адаптером
Положение зажима заземления	Положение с наклоном 45°
Номинальный ток	16 A - 250 V - переменный ток - 50/60 Гц
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Тип клемм	Безвинтовые
Количество кабелей	4x 1.5...2.5 мм ² для жесткий кабель(и) 4x 1.5...2.5 мм ² для одно- или многопроволочный кабель(и)
Материал	PC для центре пластины
Обработка поверхности	Антибактериальный
Обработка поверхности	Атласный
Совместимость продуктов	Altira fixing frame
Стандарты	EN 60529 EN 62262 IEC 60884-1 NF C 61-314
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	39 мм
Масса продукта	0.032 кг

Эксплуатационные характеристики

рабочая температура	5...50 °C
температура окружающего воздуха при хранении	-15...60 °C
класс IK	IK02
степень защиты IP	IP20
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H2O2)
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 1426 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Contractual warranty

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--