



ID

Дифференциальные выключатели нагрузки (УЗО)

Класс AC 
 Класс A 
 МЭК 1008
 ГОСТ Р 51326-99



Кол-во полюсов	Кол-во модулей Ш = 9 мм	Напр. (В) + 10 % - 20 %	Ном. ток (А)	Ток утечки (мА)	Класс AC	№ по каталогу	Класс А
2	4	240	25	10	23008	23353	
				30	23009	23354	
				300	23011	23356	
				500	23012		
			40	30	23014	23358	
				100	23015		
				300	23016	23360	
				500	23017		
			63	30	23018	23362	
				300	23021	23364	
				300 S	23028	23370	
				500	23022		
				500 S	23029		
			80	300	23030		
				300 S	23032	23272	
				500	23026		
				500 S	23033		
			100	300	23034		
				300 S	23035	23279	
4	8	415	25	30	23038	23378	
				300	23040	23380	
				500	23041	23381	
			40	30	23042	23382	
				300	23045	23384	
				300 S	23062	23399	
				500	23046	23385	
				500 S	23063	23400	
			63	30	23047	23386	
				100	23202		
				300	23049	23388	
				300 S	23066	23402	
				500	23051	23389	
				500 S	23067	23403	
			80	300	23054	23326	
				300 S	23069	23284	
				500	23055		
				500 S	23070		
			100	30	16900		
				100	16901		
				300	23056		
				300 S	23059	23294	
			125	30	16905	16924	
				100	16906		
				300	16907	16926	
				300 S		16925	
				500	16908	16927	



Λ : фильтр помех сети

Функции и применение

ID мгновенного действия

- позволяет отключать цепь (вручную и автоматически) в случае повреждения изоляции между фазой и землей, когда ток утечки более или равен 10, 30, 300, 500 мА.
- применяется в распределительных сетях административных и промышленных зданий;
- отстраивается от кратковременных, неустойчивых, случайных перенапряжений (пробой из-за пыли, коммутационные перенапряжения, грозовые разряды и т.д.);
- уровень чувствительности: импульс 250 А - фронт/длина 8/20 мкс.

ID селективный S

- позволяет выполнить селективную цепь с отходящими линиями с дифференциальными выключателями нагрузки на 10 или 30 мА;
- нечувствителен к кратковременным перенапряжениям (пробой из-за пыли, коммутационные перенапряжения, грозовые разряды и т.д.);
- уровень чувствительности: импульс 5000 А.

Характеристики

- сигнализация аварийного отключения механическим индикатором на передней панели аппарата;
- однозначная индикация состояния "отключено";
- повышенная стойкость к короткому замыканию;
- количество циклов В/О: 20 000;
- тропическое исполнение: степень Т2 (относительная влажность 95 % при 55 °С);
- присоединение: при помощи гибкого кабеля сечением до 35 мм²;
- соответствует нормам МЭК 1008;
- масса (г):

Кол-во полюсов	2	4
	230	450

- усилие затяжки: 3,5 Н·м.
- рабочая температура:
- ID, класс AC: от -5 до +60 °С;
- ID, класс A: от -25 до +60 °С;

2