

Технические данные продукта MGU5.513.18

Характеристики

UNICA LED СВЕТОРЕГУЛЯТОР повор-наж,
универсальный 4-400Вт, БЕЛЫЙ



Описание

Диапазон	Unica
Семейство изделий	Unica
Краткое название устройства	SBD200LED
Тип изделия или компонента	Диммер
Область применения	Управление

Дополнительно

Тип диммера	Универсальный
Управление диммером	Поворотн. нажимного типа
Тип управления	Rotary push type
Функция выключателя	1-полюсный на 2 направления
Тип нагрузки	Incandescent lamp : Halogen lamp : @230 V Светодиодная лампа : Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer : Low voltage halogen lamp with electronic transformer :
Диапазон мощности	Halogen lamp : 4...400 W Incandescent lamp : 4...400 W Светодиодная лампа : 4...40 Вт (режим RL светодиод) Светодиодная лампа : 4 Вт...200 B-A (RC LED mode) Low voltage halogen lamp with electronic transformer : 4...400 W Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer : 4 W...400 VA
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50/60 Гц
Номинальный ток	10 А - 230 В переменный ток
Тип защиты	Электронное короткое замыкание и автоматическая защита от перегрузки
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы
Количество винтовых зажимов	1
Мощность зажимного соединения	1 x 2,5 мм ² solid or flexible with sleeve кабель(и) 2 x 1,5 мм ² solid or flexible with sleeve кабель(и)
Оттенок цвета	Белый
Материал	Thermoplastic central plate Thermoplastic knob
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винтами
Количество модулей	2 модуля
Глубина монтажа	34 мм
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	54 мм

Эксплуатационные характеристики

рабочая температура	-5...35 °C
относительная влажность	5...95 %
степень защиты IP	IP20 (also with visual parts removed)

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Не будет соответствовать