

Технические данные продукта NSYPLA12126G

Характеристики



Описание

Диапазон	Thalassa
Наименование продукта	Thalassa PLA
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Сборный шкаф
Краткое имя устройства	PLA
Высота шкафа	1250 мм
Ширина шкафа	1250 мм
Глубина шкафа	620 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Состав устройства	2 задняя панель 2 дверь 2 боковая часть 1 верхняя часть 1 нижняя часть

Дополнительно

Тип корпуса	Герметизированная верхняя и нижняя часть, собранная с боковыми частями
Тип двери	Дверь передняя сторона
Количество дверей	2
Открытие двери	Правый и левый 120 °
Тип замка	4-точечный замок, 5 мм двойная запорная планка
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона
Съёмные части	Дверь шарнирами Задняя панель фиксирующий элемент
Материал	Полиэфир, усиленный стекловолокном
Цвет	Серый RAL 7035
Стандарты	МЭК 62208 UL 508 A
Степень защиты NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2
Сертификация	UL/cUL listed Veritas DNV Marine

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP65 полностью герметизированный IEC 60529
класс IK	IK10 гладкая дверь IEC 62262
огнестойкость	960 °C МЭК 62208
температура окружающего воздуха при хранении	-35...90 °C

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.