


Технические данные продукта NU349130

Характеристики



Описание

Диапазон	New Unica
Тип изделия или компонента	Телефонное розетка
Область применения	Соединение
Комплектация изделия	Механизм
Оттенок цвета	Алюминий
Тип телефонной розетки	RJ12 (6 контакт(ы): Кат.3 (скорость: 16 Mbit/s)

Дополнительно

Количество розеток	1
Количество модулей	1 модуль
Присоединения	Винтовые зажимы (витая пара)
Тип монтажа	Скрытый
Способ установки	Защёлкивание
Материал	Central plate : thermoplastic ABS-UV stabilised
Глубина	34 мм
Ширина	22.5 мм
Высота	45 мм
Глубина монтажа	34 мм
Рабочая температура	-25...55 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...55 °C

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20
степень защиты IK	IK01
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.