

Технические данные продукта ALB47190

Характеристики



Описание

Семейство продуктов	Altira
Тип изделия или компонента	Кнопка с диммером
Представление устройства	Механизм
Дополнительная информация о диммере	2-проводн. соединение
Тип нагрузки	20...200 Вт для вентилятор 20...350 ВА - низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором 20...350 ВА - низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором 20...350 ВА - низковольтная галогенная лампа с тороидальным трансформатором 20...350 Вт для галогенная лампа 230 В пер. тока 20...350 Вт для конвектор 20...350 Вт для лампы накаливания
Цвет лицевой панели	Полярно-белый (RAL 9003)

Дополнительно

Вид монтажа	Скрытый
Назначение изделия	Монтажная система OptiLine 45
Применение диммера	Емкостная нагрузка Конвектор Вентилятор Индуктивн. нагрузка Активная нагрузка
Управление диммером	Импульс
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Тип защиты	Защита электронным предохранителем
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Сигнальная лампа	Синий индикатор
Тип клемм	3х винтовые зажимы
Количество кабелей	2 x 2,5 мм ² для гибкий кабель (-и) 2 x 2,5 мм ² для жесткий кабель (-и) 2 x 2,5 мм ² для одно- или многопроволочный кабель (-и)
Подсоединенные принадлежности	Макс. 25 дополнит. кнопок без встроенных светодиодов Макс. 5 дополнит. кнопок со встроенными светодиодами
Обработка поверхности	Антибактериальный
Обработка поверхности	Атласный
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	34 мм

Эксплуатационные характеристики

стандарты	EN 60529 EN 62262 IEC 60669-2-1
рабочая температура	0...35 °C

температура окружающего воздуха при хранении	-15...60 °C
класс IK	IK04
степень защиты IP	IP20
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H2O2)
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 1209 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Contractual warranty

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--