

Технические данные продукта ALB47089

Характеристики



Описание

Семейство продуктов	Altira
Диапазон	Altira
Тип изделия или компонента	Кнопочный выключатель
Представление устройства	Механизм
Применение выключателя	Рольставня
Дополнительная информация о выключателе	Упр. подъем./опуск. рольставней или автом. устройством с пом. импульсн. команд
Цвет лицевой панели	Белый (RAL 9003)

Дополнительно

Вид монтажа	Скрытый Открытый
Монтаж устройства	Утопленная Поверхность
Назначение изделия	Монтажная система OptiLine 45
Функция выключателя	На 1 направление
Номинальный ток	10 A - 250 V переменный ток 50 Гц
Исполнительное устройство	Кнопка
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Тип клемм	3х быстрое соединение
Количество кабелей	2х 1.5...2.5 мм ² для жесткий кабель (-и) 2х 1.5...2.5 мм ² для одно- или многопроволочный кабель (-и)
Обработка поверхности	Антибактериальный для центре пластины
Обработка поверхности	Атласный
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	28 мм
Масса продукта	0.034 кг

Эксплуатационные характеристики

стандарты	EN 60529 EN 62262
рабочая температура	5...50 °C
температура окружающего воздуха при хранении	-15...60 °C
класс IK	IK08
степень защиты IP	IP34
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H ₂ O ₂)
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 0952 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Contractual warranty

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--