

Технические данные продукта ALB47056

Характеристики



Описание

Семейство продуктов	Altira
Диапазон	Altira
Тип изделия или компонента	Выключатель
Представление устройства	Механизм
Цвет лицевой панели	Белый (RAL 9003)

Дополнительно

Вид монтажа	Скрытый Открытый
Монтаж устройства	Утопленная Поверхность
Назначение изделия	Монтажная система OptiLine 45 Монтажная рамка
Функция выключателя	Сдвоенный на 2 направления выключатель
Номинальный ток	16 A - 250 V переменный ток
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Тип клемм	6x безвинтовые
Количество кабелей	2x 1.5...2.5 мм ² для жесткий кабель (-и) 2x 1.5...2.5 мм ² для одно- или многопроволочный кабель (-и)
Обработка поверхности	Антибактериальный для центре пластины
Обработка поверхности	Атласный
Глубина встраивания	21 мм
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	28 мм
Масса продукта	0.034 кг

Эксплуатационные характеристики

стандарты	IEC EN 60669-1
рабочая температура	-5...50 °C
температура окружающего воздуха при хранении	-15...60 °C
класс IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ

	Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H ₂ O ₂)
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 0952 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Contractual warranty

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--