

# Технические данные продукта ALB47192

## Характеристики



### Описание

|                                     |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Семейство продуктов                 | Altira                                                                                                                                                                 |
| Тип изделия или компонента          | Поворотный диммер                                                                                                                                                      |
| Представление устройства            | Механизм                                                                                                                                                               |
| Дополнительная информация о диммере | 2-проводн. соединение                                                                                                                                                  |
| Тип нагрузки                        | 40...400 ВА - низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором<br>40...400 Вт для галогенная лампа 230 В пер. тока<br>40...400 Вт для лампа накаливания |
| Цвет лицевой панели                 | Белый (RAL 9003)                                                                                                                                                       |

### Дополнительно

|                                     |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид монтажа                         | Скрытый                                                                                                                                                                 |
| Назначение изделия                  | Монтажная система OptiLine 45                                                                                                                                           |
| Применение диммера                  | Индуктивн. нагрузка<br>Активная нагрузка                                                                                                                                |
| Управление диммером                 | 270° положение поворотного переключателя<br>ВКЛ/ОТКЛ. нажатием                                                                                                          |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В переменный ток 50 Гц                                                                                                                                              |
| Тип предохранителя                  | 5 x 20 мм - 4 Ah - 230 В переменный ток                                                                                                                                 |
| Тип защиты                          | Защита предохранителем                                                                                                                                                  |
| Количество модулей                  | 2 модуля                                                                                                                                                                |
| Монтаж                              | Защёлкивание                                                                                                                                                            |
| Тип клемм                           | 4x винтовые зажимы                                                                                                                                                      |
| Количество кабелей                  | 2 x 2,5 мм <sup>2</sup> для гибкий кабель (-и)<br>2 x 2,5 мм <sup>2</sup> для жесткий кабель (-и)<br>2 x 2,5 мм <sup>2</sup> для одно- или многопроволочный кабель (-и) |
| Подсоединенные принадлежности       | Выключатель на 2 направления                                                                                                                                            |
| Обработка поверхности               | Антибактериальный для центре пластины                                                                                                                                   |
| Обработка поверхности               | Атласный                                                                                                                                                                |
| Высота                              | 45 мм                                                                                                                                                                   |
| Ширина                              | 45 мм                                                                                                                                                                   |
| Глубина                             | 34 мм                                                                                                                                                                   |

### Эксплуатационные характеристики

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| стандарты                                    | EN 60529<br>EN 62262<br>IEC 60669-2-1 |
| рабочая температура                          | 0...35 °C                             |
| температура окружающего воздуха при хранении | -15...60 °C                           |
| класс IK                                     | IK04                                  |
| степень защиты IP                            | IP20                                  |

### Экологичность предложения

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium                           |
| Директива RoHS     | Compliant - since 1209 - Schneider Electric declaration of conformity |

Contractual warranty

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|