


Технические данные продукта MGU5.862.25ZD

Характеристики



Описание

Диапазон	Unica
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для укладки кабеля
Тип изделия или компонента	Кабельный вывод
Наименование	Unica (стандартный дизайн)
Представление устройства	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Винты
Обеспечиваемое оборудование	Противотяговые хомуты
Цвет лицевой панели	Слоновая кость (RAL 9010)

Дополнительно

Совместимость серий изделий	
Номинальный ток	16 A
Тип клемм	Винтовые зажимы
Количество кабелей	3 гибкий : $\leq 2.5 \text{ мм}^2$ 3 жесткий : $\leq 2.5 \text{ мм}^2$
Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak
Сертификация	ES.ME01.B02319 AC
Рабочая температура	15...30 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	0...35 °C
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Масса продукта	0.0523 kg

Эксплуатационные характеристики

класс IK	IK01
степень защиты IP	IP40
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Contractual warranty

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--