

PC

Розетки для установки на DIN-рейку



15310



15307



15324



15303



15312

Тип	Кол-во модулей Ш = 9 мм	Ном. ток (А)	№ по каталогу
-----	----------------------------	--------------	---------------

Розетки на токи до 16 А

Розетка, соответствующая немецкому стандарту



2P+E
2P+E +



Индикаторная лампа

5 16 15310
5 16 15035

Розетка, соответствующая французскому стандарту



2P+E
2P+E +



Индикаторная лампа

5 16 15306
5 16 15307

Розетка, соответствующая французскому стандарту с красной передней поверхностью



2P+E



5 16 15324

Розетка, соответствующая итальянскому стандарту



2P+E



5 16 15303

Розетки на токи до 20 А

Розетка с белой передней поверхностью

2P+E



8 20 15311

3P+E



8 20 15312

3P+N+E



8 20 15313

Применение

Розетки на токи до 16 А

Предназначены для подключения потребителей напряжением 220 В.

Розетки на токи до 20 А

Предназначены для подключения потребителей напряжением 220/380 В.

Характеристики

Розетки на токи до 16 А

- ном. напряжение: 230 В;
- установка: на симметричную DIN-рейку;
- присоединение: через зажимы для гибкого кабеля сечением до 6 мм² или жесткого кабеля сечением до 10 мм²;
- время работы индикаторной лампы: 100000 ч.

Розетки на токи до 20 А

- ном. напряжение: 230/400 В;
- установка: на симметричную DIN-рейку;
- присоединение: через зажимы для гибкого кабеля сечением до 10 мм² или жесткого кабеля сечением до 16 мм².