

Технические данные продукта LV434002

Характеристики

МОДУЛЬ IFE+ (ETHERNET-MODBUS ИНТЕРФЕЙС)



Описание

Краткое название устройства IFE master

Тип изделия или компонента Модуль связи

Совместимость серий продукта
Compact NS1600b...3200
Compact NS630b...1600
Compact Compact NSX
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
PowerPact PowerPact H
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact L
PowerPact PowerPact P

Тип предложения C4
C5

Дополнительно

Тип сети обмена данными	ETHERNET, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP 10, 100 Мбит/с в 2-портовый RJ45 Universal Plug Logic в 2-портовый RJ45 Modbus TCP/IP, Главный узел Modbus TCP 9,6...38,4 кбод
Коммуникационный шлюз	Ethernet TCP/IP с Modbus
Веб-сервер	Встроенный сервер HTTP
Исполнение выключателя	Защелками
Монтажная опора	DIN рейка 35 мм
Способ управления	При помощи ПО
Номинальное напряжение питания [Us]	24 V пост. ток (- 20...10 %)
Потребляемый ток	<= 3 A
Потребляемый ток	120 mA
Электромагнитная совместимость	Испытание невосприимчивости к импульсным помехам в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 Испытание стойкости к электролитическому разряду в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 Immunity to radiated fields at 10 V/m
Соединения – клеммы	RJ45 разъем
Сертификация	CE CULus FCC GOST
Стандарты	IEC 60947-6-2 IEC 60950 UL 508 UL 60950
Высота	105 мм
Ширина	72 мм
Глубина	71 мм
Масса продукта	182.5 г
Аксессуар / отдельный компонент	Запасная часть Compact NS630b...1600 Запасная часть Compact NS1600b...3200

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP2x : разъемы IP4X : передняя панель IP3x : другие части
относительная влажность	5...85 %
температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
рабочая температура	-20...70 °C
степень загрязнения	3
огнестойкость	UL 94 V0 IEC 60947-1 V0 IEC 60695-2-11 V0
ударопрочность	1000 m/s ²
частота вибраций	5...8.4 Hz

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 1713 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен