

Технические данные продукта NSYCUS2K3P4UL

Характеристики



Описание

Диапазон	ClimaSys
Наименование продукта	CU
Тип изделия или компонента	Тонкий корпус блока охлаждения
Место монтажа	Дверь корпуса
Тип установки	Внутри помещения
Назначение изделия	Для шкафа
Способ крепления	Винтами
Входное напряжение	460 В 60 Hz
Число фаз сети	3 фазы
Мощность охлаждения	5289 БТЕ/ч 60 Hz L35-L50 6824 БТЕ/ч 60 Hz L35-L35

Дополнительно

Высота	1696 мм
Ширина	495 мм
Глубина	195 мм
[In] номинальный ток	2.1 A
Макс. пусковой ток	10 A
Потребляемая мощность, Вт	1270 W при 60 Hz, L35-L50 1060 W при 60 Hz, L35-L35
Код энергоэффективности	1.9
Тип управления	Электронный контроллер
Диапазон уставок температуры	20...50 °C
Рабочая температура	50 °C, максимум 20...46 °C, внутри оболочки 20...50 °C, снаружи оболочки
Уровень шума	67 дБ в соответствии с EN/ISO 3746
Давление	28 бар
Воздушный поток	Внешняя цепь : 1050 м³/ч при 60 Hz Внутренняя цепь : 860 м³/ч при 60 Hz
Масса продукта	65 кг
Тип охлаждающего газа	R134a (0.59 кг)
Тип воздушного фильтра	Дополнительный внешний фильтр контура
Тип защиты	Тепловая защита : Т 6 А Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) :
Материал	Сталь
Цвет	Серый RAL 7035

Эксплуатационные характеристики

сертификация	UL
степень защиты IP	IP34 на внешней цепи в соответствии с IEC 60529 IP55 на внутренней цепи в соответствии с IEC 60529

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
--------------------	---