


Технические данные продукта NU342818

Характеристики

UNICA MODULAR РОЗЕТКА USB, 5 В / 1000 мА, 1 модуль БЕЛЫЙ



Описание

Диапазон	New Unica
Тип изделия или компонента	USB-розетка
Комплектация изделия	Механизм

Дополнительно

Область применения	Зарядное устройство
Количество модулей	1 модуль
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
[Ue] номинальное рабочее напряжение	100...240 В переменный ток 50/60 Гц
Входная мощность	7.5 Вт
Тип встроенных клемм	1 USB 2.0 порт 5 В постоянный ток, максимальный ток нагрузки: 1 А
Материал	Центральный диск : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Внутренняя крышка : PC (поликарбонат) GF10 FR
Тип защиты	Защита от короткого замыкания
Количество клемм	2 винтовые зажимы
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Мощность зажимного соединения	1,5...2,5 мм ² жесткий 1,5...2,5 мм ² гибкий
Длина зачистки проводов	8 мм
Совместимость изделий	Все устройства соответствуют стандарту EN 62684
Монтаж	Защёлкивание
Тип упаковки	Флоупак
Рабочая температура	5...45 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-5...50 °C
Стандарты	EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 IEC 62680-3 IEC 62368-1
Высота	45 мм
Ширина	22.5 мм
Глубина	42 мм
Глубина монтажа	30.8 мм
Масса продукта	0.03 кг

Эксплуатационные характеристики

класс электрической изоляции	Класс II
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

Белизна
Жидкое мыло
Масло
Бензин
Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель

степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP2xC

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---