

Технические данные продукта

Характеристики

16005

Вольтметр аналоговый 0-500В 72x72



Основные характеристики

Серия	PowerLogic
Краткое название устройства	VLT
Тип устройства или его аксессуаров	Вольтметр
Совместимость серий продукта	Prisma P дверь Prisma G дверь
Шкала	0-500 V
Технологический тип	Ферромагнитный
Тип шкалы	62 мм свыше 90°
Монтажная опора	Лицевая панель

Дополнительные характеристики

Тип измерения	Напряжение
Класс точности	Класс 1,5
Потребляемая мощность	3 В·А
Потребляемая мощность, ВА	3 В·А
Стойкость к перегрузке	1,2 Un, постоянно 2 Un, 5 с
Тип монтажа	Скрытый
Рабочее положение	30°/вертик.
Ширина	72 мм
Высота	72 мм
Глубина	75 мм
Отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры	+/- 0,003 %/°C

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61010-1 IEC 60051-1 IEC 61000-4
Степень защиты IP	IP52
Рабочая температура окружающей среды	-25...50 °C
Контрольная температура	23 °C

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

Информация в данном документе включает общее описание и/или технико-эксплуатационные характеристики продукции, о которой идет речь. Эта документация не является регулирующей и не может использоваться в качестве ссылки относительно соответствия или надежности продукции. Каждый пользователь или интегратор обязан провести соответствующие и полные анализы степени риска, оценку и тестирование продуктов согласно условиям соответствующих специфических применений или условий, связанных с ними. Шнейдер Электрик Индустриал САС, включая филиалы или дочерние предприятия, не несет ответственности за неверную интерпретацию изложенной информации.