



Основные характеристики

Серия продукта	PowerLogic
Тип устройства или его аксессуаров	Селекторный выключатель
Краткое название устройства	CMV
Область применения	Voltmeter selector
[Ue] номинальное рабочее напряжение	500 V

Дополнительные характеристики

Исполнение выключателя	Скрытого монтажа
Монтажная опора	Лицевая панель
Высота	48 мм
Ширина	48 мм
Глубина	69 мм
Механическая износостойкость	2000000 циклы
Электрическая износостойкость	100000 циклы

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Рабочая температура окружающей среды	-25...50 °C

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Compliant Декларация EC RoHS
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

Информация в данном документе включает общее описание и/или технико-эксплуатационные характеристики продукции, о которой идет речь. Эта документация не является регулирующей и не может использоваться в качестве ссылки относительно соответствия или надежности использования данных продуктов для специфических применений. Каждый пользователь или интегратор обязан провести соответствующие и полные анализы степени риска, оценку и тестирования продуктов согласно условиям соответствующих специфических применений или условий, связанных с ними. Шнейдер Электрик Индустриал САС, включая филиалы или дочерние предприятия, не несет ответственности за неверную интерпретацию изложенной информации.