

Технические данные продукта 08118

Характеристики



Описание

Диапазон	Prisma
Наименование продукта	Prisma G
Степень защиты IP	IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP43 IP30 без двери в соответствии с EN/IEC 60529 IP40 с дверью IP41 с дверью и навесом
Тип изделия или компонента	Расширенный шкаф
Тип шкафа	Functional enclosure delivered in kit form
Область применения	Распределение низкого напряжения
Монтаж шкафа	Поверхность
Тип переднего покрытия	Без (заказывается отдельно)
Совместимость продуктов	Настенный шкаф - ширина 600 mm
Количество вертикальных модулей (50 мм)	24
Количество 18 мм модулей в ряду	24

Дополнительно

Описание шкафа/ячейки	Настенный шкаф - ширина 600 mm
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 В на главных задних шинах в соответствии с МЭК 61439-2
[In] номинальный ток	630 А в 40 °C в соответствии с МЭК 61439-2
[Iscw] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток	25 кА (1 с) в соответствии с МЭК 61439-2
[Iprk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	53 кА в соответствии с МЭК 61439-2
Частота сети	50/60 Гц
Материал шкафа	Шкаф : обработанная листовая сталь
Дополнительная информация	Могут быть установлены в ряд или друг над другом
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	1230 мм
Ширина	600 мм
Глубина	205 мм
Обработка поверхности	(матовый) Плавный
Цвет	Белый RAL 9001

Эксплуатационные характеристики

класс IK	IK08 с дверью IK07 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262
защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
стандарты	МЭК 62208 МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
механическая прочность	Сейсмические испытания : 2G в соответствии с МЭК 60068-2-57

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
--------------------	---------------------------------

Директива RoHS	Соответствует - с 0832 - декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации