

Технические данные продукта LC1DPK12Q7

Характеристики

Контактор TeSys LC1D.K - 3P - 33.3 кВар - 415 В - 380 В переменный ток катушка

Описание

Диапазон	TeSys
Наименование изделия	TeSys LC1D.K
Тип изделия или компонента	Контактор для коммутации конденсаторов
Краткое название устройства	LC1DPK
Применение контактора	Компенсация реактивной мощности
Описание полюсов	3P
Конфигурация контактов полюса	3 Н.О.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 690 V переменный ток 50/60 Гц для силовая цепь
Номинальная реактивная мощность	33.3 квар в 400...440 В переменный ток 50/60 Гц <= 55 °C 48 kvar в 660...690 В переменный ток 50/60 Гц <= 55 °C 20 кВАр в 220...240 В переменный ток 50/60 Гц <= 55 °C
Тип цепи управления	Пер. ток 50/60 Гц
Напряжение цепи управления	380 V пер. ток 50/60 Hz
Вспом. контакты, доступные на каждом контакторе	1 Н.О. + 2 Н.З.
Монтажная опора	Монтаж на панель Рейка
Стандарты	IEC 60070 IEC 60831 NF C 54-100 VDE 0560
Сертификация	CSA UL
Присоединения	Силовая цепь : разъем 1 кабель (-и) 2,5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником Силовая цепь : разъем 1 кабель (-и) 4 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель - с кабельным наконечником Силовая цепь : разъем 2 кабель (-и) 1,5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником Силовая цепь : разъем 2 кабель (-и) 4 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель - с кабельным наконечником
Момент затяжки	Силовая цепь : 5 Нм - разъем

Дополнительно

Тип вспом. контактов	Тип механически связанный (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-5-1 Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1
----------------------	---

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP2x в соответствии с IEC 60529 IP2x в соответствии с VDE 0106
защитное исполнение	ТН в соответствии с IEC 60068-2-30
рабочая температура	-5...60 °C
температура окружающего воздуха при хранении	-60...80 °C
рабочая высота	3000 м без ухудшение характеристик по температуре
высота	180 мм
ширина	75 мм
глубина	150 мм
масса продукта	1,3 кг

Contractual warranty

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---