



Основные характеристики

Серия	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Совместимость серий продукта	Монт. рама монт. рама
Комплектация изделия	Механизм
Количество розеток питания	3 2P + E, немецкий
Описание стандарта розетки	C заземляющим контактом
Дополнительная информация о розетке	C защитными шторками
Оттенок цвета	Центре пластины: белый (RAL 9010)

Дополнительные характеристики

Назначение продукта	Монт. рамы
Совместимость серий продукта	OptiLine 70 с Altira адаптером OptiLine 45
Положение зажима заземления	Положение с наклоном 45°
Номинальный ток	16 A в 250 V переменный ток 50/60 Гц
Количество модулей	6 модулей
Монтаж	Защёлкивание
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Мощность зажимного соединения	4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² для жесткий кабель(и) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² для одно- или многопроволочный кабель(и)
Материал	PC: центре пластины
Тип покрытия	Необработанная
Тип покрытия	Атласный
Стандарты	NF C 61-314 IEC 60884-1 EN 62262 EN 60529
Высота	45 мм
Ширина	135 мм
Глубина	39 мм
Масса продукта	0,123 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	5...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Степень защиты IK	IK02
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Белизна Масло Бензин Стойкий к УФ Спирт Аммиак Жидкий стеклоочиститель Ацетон Жидкое мыло Перекись водорода (H ₂ O ₂)
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива ЕС RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---