

Технические данные продукта XVS14GMW

Характеристики



Описание

Семейство продуктов	Harmony XVS
Тип изделия или компонента	Многотональная сирена
Краткое имя устройства	XVS

Дополнительно

Цвет	Белый
Материал	РС (поликарбонат) (заднее покрытие) ПК (поликарбонат)/АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) (передний) ПК (поликарбонат)/АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) (задний)
Масса продукта	1.2 кг
С маркировкой	СЕ
Монтажная опора	Кронштейн
Монтаж	3 отверстия Ø 9 мм
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	4 кВ
Потребляемый ток	100 мА при 120 V AC 50/60Hz
Электрическое соединение	Кабель : 6.5...8.5 мм, 0.33 мм ² / AWG 22 (цепь сигнализации) Кабель : 6.5...8.5 мм, 0.52 мм ² / AWG 20 (силовая цепь)
Ширина	140 мм
Высота	114 мм
Глубина	223 мм

Эксплуатационные характеристики

тип сигнализации	43-тональная сирена
стандарты	EN 60947 EN 60947-5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
сертификация	UL
защитное исполнение	TC
температура окружающего воздуха при хранении	-35...70 °C
рабочая температура	- 200...400 °C
категория перенапряжения	Класс II в соответствии с EN/IEC 61140
степень защиты IP	IP53 в соответствии с EN/IEC 60529
номинальное напряжение питания [Us]	120 В переменный ток
уровень шума	0...105 дБ (непрерывный или прерывистый звук) при 1 m

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	#N/A
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Contractual warranty

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Siren

Dimensions

