

Технические данные продукта LV430093

Характеристики



Описание

Семейство продуктов	NSX100...250 NSX100...250 DC
Тип изделия или компонента	Расцепитель
Совместимость серий изделий	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX250 Compact NSX100 DC Compact NSX160 DC Compact NSX250 DC
Область применения	Генератор
Описание полюсов	4P
Описание защищенных полюсов	4t
Тип сети	Переменный ток Постоянный ток
Частота сети	50/60 Гц
Наименование расцепителя	TM-G
Технология отключающего блока	Тепловой-магнитный
Защитные функции расцепителя	LI
Номинал расцепителя	100 A 40 °C
Тип защиты	Защита от перегрузки (тепловая) Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)

Дополнительно

Способ крепления	Закрепленный
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц 750 V постоянный ток
Уставка защиты с длительной задержкой срабатывания I _r	Регулируем.
Диапазон длительных задержек срабатывания	0,7...1 x I _n
Задание длительной задержки срабатывания	Фиксированный
[I _{tr}] длительная задержка срабатывания	120...400 с 1,5 x I _n
Диапазон установок защиты от короткого замыкания I _{sd}	Фиксированный
[I _{sd}] диапазон уставок защиты от короткого замыкания	63

Эксплуатационные характеристики

стандарты	EN 60947-2 IEC 60947-2 UL 508
сертификация	CSA UL
степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529
степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947-1
рабочая температура	-25...70 °C
температура окружающего воздуха при хранении	-50...85 °C

