

# Технические данные продукта **NU578618**

## Характеристики

UNICA NEW ЗВОНОК электронный, 70 дБ/ 1 м, БЕЛЫЙ



### Описание

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Диапазон                            | New Unica                               |
| Область применения                  | Сигнализация                            |
| Тип изделия или компонента          | Electronic doorbell                     |
| Комплектация изделия                | Механизм с монт. рамкой из сплава zamak |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В переменный ток, 50/60 Гц          |
| Количество модулей                  | 2 модуля                                |
| Монтаж                              | Винты или лапки                         |
| Оттенок цвета                       | Белый (RAL 9003)                        |

### Дополнительно

|                                              |                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потребляемый ток                             | 14 мА                                                                                                |
| Тип настройки                                | 5 программируемых мелодий                                                                            |
| Соединения – клеммы                          | Винтовые зажимы                                                                                      |
| Акустический уровень                         | 70 dB/1m                                                                                             |
| Сечение кабеля                               | 0.75...1.5 мм <sup>2</sup> (гибкий)<br>0.75...1.5 мм <sup>2</sup> (rigid)                            |
| Подсоединенные принадлежности                | 10 стандартных кнопок, соединенных параллельно<br>3 включенных параллельно световых индикатора       |
| Материал                                     | Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR<br>Mechanism rocker : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения |
| Стандарты                                    | EN 62080                                                                                             |
| Директивы                                    | 2014/30/EU - electromagnetic compatibility<br>2014/35/EU - low voltage directive                     |
| Сертификация                                 | CE                                                                                                   |
| Рабочая температура                          | 15...30 °C                                                                                           |
| Температура окружающего воздуха при хранении | 0...35 °C                                                                                            |
| Глубина монтажа                              | 31 мм                                                                                                |
| Глубина                                      | 50 мм                                                                                                |
| Ширина                                       | 75 мм                                                                                                |
| Высота                                       | 75 мм                                                                                                |
| Масса продукта                               | 0.079 кг                                                                                             |

### Эксплуатационные характеристики

|                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| степень защиты IK                    | IK04                                                                                                              |
| степень защиты IP                    | IP20                                                                                                              |
| характеристики окружающей среды      | Ацетон<br>Спирт<br>Аммиак<br>Белизна<br>Жидкое мыло<br>Масло<br>Бензин<br>Стойкий к УФ<br>Жидкий стеклоочиститель |
| вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов                                                                                           |

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

Экологичность предложения

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Статус долгосрочного предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium |
|----------------------------------|---------------------------------------------|