



Основные характеристики

Серия	PowerLogic
Краткое название устройства	AMP
Тип устройства или его аксессуаров	Амперметр
Совместимость серий продукта	Prisma P дверь Prisma G дверь
Технологический тип	Ферромагнитный
Тип шкалы	62 мм свыше 90°
Монтажная опора	Лицевая панель

Дополнительные характеристики

Тип измерения	Ток
Класс точности	Класс 1,5
Потребляемая мощность	1,1 В·А
Потребляемая мощность, ВА	1,1 В·А
Стойкость к перегрузке	1,2 In, постоянно 10 In, 5 с
Тип монтажа	Скрытый
Рабочее положение	30°/вертик.
Ширина	72 мм
Высота	72 мм
Глубина	75 мм
Отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры	+/- 0,003 %/°C

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60051-1 IEC 61000-4 IEC 61010-1
Степень защиты IP	IP52
Рабочая температура окружающей среды	-25...50 °C
Контрольная температура	23 °C

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Compliant Декларация EC RoHS
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---