



Основные характеристики

Серия	Kaedra
Тип устройства или его аксессуаров	Защитный корпус
Тип шкафа	Шкаф для модульных устройств
Принадлежности в комплекте со шкафом	1 комплект маркировки 1 кабельная стяжка 1 клеммный блок 16-конт. 1 клеммный блок 4-конт. 1 держатель клеммного блока

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Количество модулей по 18 мм в ряду	18
Общее количество модулей по 18 мм	18
Количество горизонтальных рядов	1
Класс электрической изоляции	Класс II Двойная изоляция
Оборудование в комплекте	1 комплект для маркировки 1 монтажная планка 1 блок клемм, 4 отверстия 1 опора блока клемм 1 блок клемм, 16 отверстий
Тип передней крышки	Прозрачный Реверсируемый
Рассеиваемая мощность, Вт	34 Вт
[In] номинальный ток	90 А
Тип рейки	DIN
Количество предварительных выводов PG ISO	17
Количество клеммных блоков	1 с 4 отходящие линии 1 с 16 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	10 x 10 mm ² 10 x 16 mm ²
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Самозатухающий пластик
Ширина	448 мм
Высота	280 мм
Глубина	160 мм
Цвет	Дверь: прозрачный зеленый Шкаф: светло-серый (RAL 7035)

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50102 IEC 670 IEC 60529 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60695-2-1
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Стойкий к УФ: класс 3 в соответствии с ISO 4582:2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2:2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	 Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	 Да
Регламент RoHS Китая	 Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	 Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---