



Основные характеристики

Серия	Prisma
Наименование продукта	Pack 160
Степень защиты IP	IP30 с дверью IP31 с дверью и навесом IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP43 IP30 без двери
Тип устройства или его аксессуаров	Шкаф
Тип шкафа	Модульный шкаф
Монтаж шкафа	Поверхность Flush with kit
Type of front plate	Modular
Количество вертикальных модулей (50 мм)	12
Количество модулей по 18 мм в ряду	24
Оборудование в комплекте	1шкаф 1комплект заземления 4передняя панель 4модульная рейка

Дополнительные характеристики

Installation description	Шкаф Pack - ширина 555 мм
[Ui] номинальное напряжение изоляции	750 В на главных задних шинах в соответствии с МЭК 61439-2
[In] номинальный ток	160 А в 40 °C в соответствии с МЭК 61439-2
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	25 кА 1 с в соответствии с МЭК 61439-2
[Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	53 кА в соответствии с МЭК 61439-2
Частота сети	50/60 Гц
Количество горизонтальных рядов	4
Материал шкафа	Шкаф: обработанная листовая сталь
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	780 мм
Ширина	555 мм
Глубина	157 мм
Масса продукта	12,84 кг
Тип покрытия	Плавный (матовый)
Цвет	Белый (RAL 9001)

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK07 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262 IK08 с дверью
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-3 МЭК 61439-1 МЭК 62208

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---