



Основные характеристики

Серия	Prisma
Тип устройства или его аксессуаров	Изолированный гибкий стержень
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для распределения тока

Дополнительные характеристики

Installation description	Ячейка Шкаф для напольного монтажа Шкаф для настенного монтажа
[Ie] номинальный рабочий ток	660 A
Сечение шинопровода	32 x 8 mm
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Длина	1800 mm
Масса продукта	4,88 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---