



Основные характеристики

Серия	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Рейка
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Тип рейки	Регулируемый Модульн.
Смонтированное устройство	TeSys: стационарный GV2L TeSys: стационарный GV2P TeSys: стационарный GV3 Compact: стационарный NG160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер Compact: стационарный NG160 NA без защита от замыкания на землю - управление тумблер Compact: стационарный NG160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер Altistart: ATS01N Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: стационарный контакторы D или K $\leq$ 40 A - горизонтальная ориентация установка TeSys: стационарный GV2 + контакторы D или K $\leq$ 40 A - горизонтальная ориентация установка TeSys: стационарный TeSys U - горизонтальная ориентация установка Powerlogic: PM5500 Powerlogic: iEM3000 Powerlogic: PM3000 Powerlogic: PM5563RD Compact: стационарный NSXm без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact: стационарный NSXm с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
Описание полюсов	9 3P: стационарный GV2L 9 3P: стационарный GV2P 7 3P: стационарный GV3 1 3P: стационарный NG160 1 4P: стационарный NG160 1 3P: стационарный NG160 NA 1 4P: стационарный NG160 NA 9 4P: стационарный контакторы D или K $\leq$ 40 A горизонтальная ориентация установка 9 3P: стационарный GV2 + контакторы D или K $\leq$ 40 A горизонтальная ориентация установка 9 3P: стационарный TeSys U горизонтальная ориентация установка 1 3P или 4P: стационарный NSXm вертикальная ориентация установка

Дополнительные характеристики

Installation description	Ячейка - ширина 650 mm глубина 400 mm
Номинальная высота шкафа	2000 mm
Количество вертикальных модулей (50 мм)	5 модули: ATS01N в 650 mm ячейка 6 модули: ATS01N в 650 mm ячейка 4 модули: ATS01N103/106FT в 650 mm ячейка 3 модули: контакторы D или K <= 40 A, постоянный в 650 mm ячейка 5 модули: GV2 + контакторы D или K <= 40 A, постоянный в 650 mm ячейка 3 модули: GV2L, постоянный в 650 mm ячейка 3 модули: GV2P, постоянный в 650 mm ячейка 5 модули: GV3, постоянный в 650 mm ячейка 4 модули: iEM3000 в 650 mm ячейка 5 модули: NG160 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm ячейка 5 модули: NG160 NA без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm ячейка 8 модули: NSXm без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm ячейка 4 модули: PM3000 в 650 mm ячейка 3 модули: PM5500 в 650 mm ячейка 3 модули: PM5563RD в 650 mm ячейка 5 модули: TeSys U, постоянный в 650 mm ячейка 4 модули: TeSys U, постоянный в 650 mm ячейка 5 модули: NG160 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm ячейка 8 модули: NSXm с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm ячейка
Шаг 9 мм	48
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	35 мм
Ширина	520 мм
Глубина	15 мм
Масса продукта	0,86 кг
Цвет	Натуральный
Материал	Металл

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---