



Основные характеристики

Серия	Linergy
Product name	Linergy BS
Тип устройства или его аксессуаров	Держатель сборной шины

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Linergy BS боковой шинопровод
Installation description	Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm
Допустимый ток	160 A - сечение шины: 15 x 5 mm 250 A - сечение шины: 20 x 5 mm 400 A - сечение шины: 32 x 5 mm 630 A - сечение шины: 32 x 8 mm
[I _{scw}] номинальный кратковременно допустимый ток	10 kA (1 c) в 160 A для 450 mm между центрами опор 20 kA (1 c) в 400 A для 300 mm между центрами опор 13 kA (1 c) в 250 A для 450 mm между центрами опор 15 kA (1 c) в 400 A для 450 mm между центрами опор 15 kA (1 c) в 630 A для 450 mm между центрами опор 20 kA (1 c) в 630 A для 300 mm между центрами опор 25 kA (0.6 c) в 400 A для 300 mm между центрами опор 25 kA (1 c) в 630 A для 300 mm между центрами опор
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Масса продукта	0,2 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки