



Основные характеристики

Серия	Prisma
Совместимость серий продукта	Pack 160 Prisma G Prisma Pack 250 Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Передняя панель
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Тип передней панели	Вырез Модульный
Смонтированное устройство	TeSys: стационарный GV2L TeSys: стационарный GV2LE TeSys: стационарный GV2ME TeSys: стационарный GV2P TeSys: стационарный GV2RTn Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: стационарный IM9 Vigilohm: IM9 Vigilohm: стационарный IM9-OL Vigilohm: IM9-OL Acti 9: измерительный прибор Multi 9: измерительный прибор Acti 9: стационарный модульное устройство <= 40 A Multi 9: стационарный модульное устройство <= 40 A Vigirex: RH10 Vigirex: RH197M Vigirex: RH21 Vigirex: RH99
Описание полюсов	9 3P: модульная рейка опора: GV2L 9 3P: модульная рейка опора: GV2LE 9 3P: модульная рейка опора: GV2ME 9 3P: модульная рейка опора: GV2P 9 3P: модульная рейка опора: GV2RTn

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm Ячейка - ширина 650 mm глубина 400 mm Шкаф Pack - ширина 555 mm Шкаф Pack - ширина 600 mm
Шаг 9 мм	48
Количество модулей по 18 мм в ряду	24
Количество вертикальных модулей (50 мм)	3
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	150 мм
Ширина	500 мм
Масса продукта	0,54 кг
Материал	Сталь
Тип покрытия	(Матовый) Плавный

Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый (RAL 9001)

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
-------------------	------------------------------------

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---