



Основные характеристики

Серия	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Рейка
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Тип рейки	Модульн.

Информация в данном документе включает общее описание и/или технико-эксплуатационные характеристики продукции, о которой идет речь. Эта документация не является регулирующей и не может использоваться в качестве ссылки относительно соответствия или надежности использования данных продуктов для специфических применений. Каждый пользователь или интегратор обязан провести соответствующие и полные анализы степени риска, оценку и тестирования продуктов согласно условий соответствующих специфических применений или условий, связанных с ними. Шнейдер Электрик Индустриал САС, включая филиалы или дочерние предприятия, не несет ответственности за неверную интерпретацию изложенной информации.

Смонтированное устройство	Acti 9: стационарный C120 без защита от замыкания на землю - управление тумблер TeSys: стационарный GV2LE TeSys: стационарный GV2ME TeSys: стационарный GV2RTn Acti 9: стационарный iC120 без защита от замыкания на землю - управление тумблер Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compact: стационарный INS100 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact: стационарный INS160 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact: стационарный INS40 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact: стационарный INS63 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Acti 9: стационарный модульное устройство Multi 9: стационарный модульное устройство Multi 9: стационарный NG125 без защита от замыкания на землю - управление тумблер Multi 9: стационарный NG125 NA - управление тумблер Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti 9: стационарный C120 с защита от замыкания на землю - управление тумблер Acti 9: стационарный iC120 с защита от замыкания на землю - управление тумблер Multi 9: стационарный NG125 с защита от замыкания на землю - управление тумблер Acti 9: стационарный 1/2 или 1 модульная лампа - горизонтальная ориентация установка Compact: стационарный INS125 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Acti 9: стационарный модульное устройство <= 40 A Multi 9: стационарный модульное устройство <= 40 A Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H Vigilohm: IM9 Vigilohm: IM9-OL Acti 9: измерительный прибор Multi 9: измерительный прибор Vigirex: RH197M
---------------------------	---

Описание полюсов	1 3P: стационарный C120 1 4P: стационарный C120 9 3P: стационарный GV2LE 9 3P: стационарный GV2ME 9 3P: стационарный GV2RTn 1 3P: стационарный iC120 1 4P: стационарный iC120 1 3P: стационарный INS100 вертикальная ориентация установка 1 4P: стационарный INS100 вертикальная ориентация установка 1 3P: стационарный INS160 вертикальная ориентация установка 1 4P: стационарный INS160 вертикальная ориентация установка 1 3P: стационарный INS40 вертикальная ориентация установка 1 4P: стационарный INS40 вертикальная ориентация установка 1 3P: стационарный INS63 вертикальная ориентация установка 1 4P: стационарный INS63 вертикальная ориентация установка 1 3P: стационарный NG125 1 4P: стационарный NG125 1 3P: стационарный NG125 NA 1 4P: стационарный NG125 NA 1 3P: стационарный INS125 вертикальная ориентация установка 1 4P: стационарный INS125 вертикальная ориентация установка
------------------	---

Дополнительные характеристики

Installation description	Ячейка - ширина 650 mm глубина 400 mm
Номинальная высота шкафа	2000 mm
Количество вертикальных модулей (50 mm)	2 модули: 1/2 или 1 модульная лампа, постоянный в 650 mm ячейка 5 модули: C120 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm ячейка 3 модули: GV2LE, постоянный в 650 mm ячейка 3 модули: GV2ME, постоянный в 650 mm ячейка 3 модули: GV2RTn, постоянный в 650 mm ячейка 5 модули: iC120 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm ячейка 4 модули: IM10 в 650 mm ячейка 4 модули: IM10H в 650 mm ячейка 4 модули: IM20 в 650 mm ячейка 4 модули: IM20H в 650 mm ячейка 3 модули: IM9 в 650 mm ячейка 3 модули: IM9-OL в 650 mm ячейка 4 модули: INS100, постоянный в 650 mm ячейка 5 модули: INS100, постоянный в 650 mm ячейка 4 модули: INS125, постоянный в 650 mm ячейка 5 модули: INS125, постоянный в 650 mm ячейка 4 модули: INS160, постоянный в 650 mm ячейка 5 модули: INS160, постоянный в 650 mm ячейка 4 модули: INS40, постоянный в 650 mm ячейка 4 модули: INS63, постоянный в 650 mm ячейка 3 модули: измерительный прибор в 650 mm ячейка 3 модули: модульное устройство <= 40 A, постоянный в 650 mm ячейка 8 модули: модульное устройство <= 40 A, постоянный в 650 mm ячейка 4 модули: модульное устройство, постоянный в 650 mm ячейка 5 модули: NG125 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm ячейка 5 модули: NG125 NA, постоянный в 650 mm ячейка 3 модули: RH10 в 650 mm ячейка 3 модули: RH197M в 650 mm ячейка 3 модули: RH21 в 650 mm ячейка 3 модули: RH99 в 650 mm ячейка 5 модули: C120 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm ячейка 5 модули: iC120 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm ячейка 5 модули: NG125 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm ячейка
Шаг 9 mm	48
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Высота	35 мм
Ширина	432 мм
Глубина	15 мм
Масса продукта	0,5 кг
Цвет	Натуральный
Материал	Металл

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---