





Основные характеристики

Серия	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Смонтированное устройство	Compact: выкатной NS1250 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact: выкатной NS1250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact: выкатной NS1250 - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact: выкатной NS1600 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact: выкатной NS1600 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact: выкатной NS1600 - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact: выкатной NS630b...1000 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact: выкатной NS630b...1000 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact: выкатной NS630b...1000 - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Masterpact: выкатной NT06...10 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Masterpact: выкатной NT06...10 - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Masterpact: выкатной NT12 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Masterpact: выкатной NT12 - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Masterpact: выкатной NT16 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Masterpact: выкатной NT16 - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
Описание полюсов	1 3P: выкатной NS1250 вертикальная ориентация установка 1 4P: выкатной NS1250 вертикальная ориентация установка 1 3P: выкатной NS1600 вертикальная ориентация установка 1 4P: выкатной NS1600 вертикальная ориентация установка 1 3P: выкатной NS630b...1000 вертикальная ориентация установка 1 4P: выкатной NS630b...1000 вертикальная ориентация установка 1 3P: выкатной NT06...10 вертикальная ориентация установка 1 4P: выкатной NT06...10 вертикальная ориентация установка 1 3P: выкатной NT12 вертикальная ориентация установка 1 4P: выкатной NT12 вертикальная ориентация установка 1 3P: выкатной NT16 вертикальная ориентация установка 1 4P: выкатной NT16 вертикальная ориентация установка

Дополнительные характеристики

Installation description	Ячейка - ширина 650 mm глубина 400 mm Ячейка - ширина 650 mm глубина 800 mm
Количество вертикальных модулей (50 mm)	16 модули: NS1250, заднее подключение к Canalis в 650 mm ячейка 16 модули: NS1600, заднее подключение к Canalis в 650 mm ячейка 16 модули: NS630b...1000, заднее подключение к Canalis в 650 mm ячейка 18 модули: NS1250, переднее подключение к Canalis в 650 mm ячейка 15 модули: NS1250, переднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 11 модули: NS1250, заднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 15 модули: NS1600, переднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 11 модули: NS1600, заднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 18 модули: NS630b...1000, переднее подключение к Canalis в 650 mm ячейка 13 модули: NS630b...1000, переднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 11 модули: NS630b...1000, заднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 13 модули: NT06...10, переднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 11 модули: NT06...10, заднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 18 модули: NT06...10, переднее подключение к Canalis в 650 mm ячейка 16 модули: NT06...10, заднее подключение к Canalis в 650 mm ячейка 15 модули: NT12, переднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 11 модули: NT12, заднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 18 модули: NT12, переднее подключение к Canalis в 650 mm ячейка 16 модули: NT12, заднее подключение к Canalis в 650 mm ячейка 15 модули: NT16, переднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 11 модули: NT16, заднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 16 модули: NT16, заднее подключение к Canalis в 650 mm ячейка
Высота	30 mm
Масса продукта	3,2 кг
Тип покрытия	Плавный (матовый)
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый (RAL 9001)

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	 Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	 Да
Регламент RoHS Китая	 Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	 Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	 Информация О Конце Срока Службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---