



Основные характеристики

Серия	Linergy
Product name	Linergy BS
Тип устройства или его аксессуаров	Держатель сборной шины

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Linergy BS задний шинопровод
Installation description	Ячейка - ширина 650 mm Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm Шкаф для напольного монтажа - ширина 850 mm Расширительный шкаф - ширина 600 mm
Допустимый ток	160 A - сечение шины: 15 x 5 mm 250 A - сечение шины: 20 x 5 mm 400 A - сечение шины: 32 x 5 mm
[I _{scw}] номинальный кратковременно допустимый ток	10 KA (1 c) в 160 A для 450 mm между центрами опор 15 KA (1 c) в 250 A для 450 mm между центрами опор 20 KA (1 c) в 400 A для 300 mm между центрами опор 25 KA (1 c) в 400 A для 225 mm между центрами опор
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Масса продукта	0,24 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	 Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	 Да
Регламент RoHS Китая	 Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	 Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
