



Основные характеристики

Серия	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Смонтированное устройство	Masterpact: выкатной NW08...16 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Masterpact: стационарный NW08...16 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Masterpact: выкатной NW20...25 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Masterpact: стационарный NW20...25 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Masterpact: выкатной NW32 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Masterpact: стационарный NW32 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
Описание полюсов	1 3P: выкатной NW08...16 вертикальная ориентация установка 1 3P: стационарный NW08...16 вертикальная ориентация установка 1 4P: выкатной NW08...16 вертикальная ориентация установка 1 4P: стационарный NW08...16 вертикальная ориентация установка 1 3P: выкатной NW20...25 вертикальная ориентация установка 1 3P: стационарный NW20...25 вертикальная ориентация установка 1 4P: выкатной NW20...25 вертикальная ориентация установка 1 4P: стационарный NW20...25 вертикальная ориентация установка 1 3P: выкатной NW32 вертикальная ориентация установка 1 3P: стационарный NW32 вертикальная ориентация установка 1 4P: выкатной NW32 вертикальная ориентация установка 1 4P: стационарный NW32 вертикальная ориентация установка

Дополнительные характеристики

Installation description	Ячейка - ширина 650 mm глубина 600 mm Ячейка - ширина 650 mm глубина 1000 mm
Количество вертикальных модулей (50 mm)	36 модули: NW08...16, переднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 27 модули: NW08...16, переднее подключение к Canalis в 650 mm ячейка 15 модули: NW08...16, заднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 19 модули: NW08...16, переднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 17 модули: NW08...16, заднее подключение к Canalis в 650 mm ячейка 36 модули: NW08...16, переднее подключение на шине в 650 mm ячейка 18 модули: NW08...16, переднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 14 модули: NW08...16, заднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 16 модули: NW08...16, заднее подключение к Canalis в 650 mm ячейка 36 модули: NW20...25, переднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 15 модули: NW20...25, заднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 20 модули: NW20...25, переднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 28 модули: NW20...25, переднее подключение к Canalis в 650 mm ячейка 17 модули: NW20...25, заднее подключение к Canalis в 650 mm ячейка 36 модули: NW20...25, переднее подключение на шине в 650 mm ячейка 19 модули: NW20...25, переднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 14 модули: NW20...25, заднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 16 модули: NW20...25, заднее подключение к Canalis в 650 mm ячейка 36 модули: NW32, переднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 15 модули: NW32, заднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 20 модули: NW32, переднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 28 модули: NW32, переднее подключение к Canalis в 650 mm ячейка 17 модули: NW32, заднее подключение к Canalis в 650 mm ячейка 36 модули: NW32, переднее подключение на шине в 650 mm ячейка 19 модули: NW32, переднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 14 модули: NW32, заднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка 16 модули: NW32, заднее подключение к Canalis в 650 mm ячейка
Высота	30 mm
Масса продукта	3,82 кг
Цвет	Белый (RAL 9001)

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Информация О Конце Срока Службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---