



Основные характеристики

Серия	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma G Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Передняя панель
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Тип передней панели	Вырез

Информация в данном документе включает общее описание и/или технико-эксплуатационные характеристики продукции, о которой идет речь. Эта документация не является регулирующей и не может использоваться в качестве ссылки относительно соответствия или надежности использования данных продуктов для специфических применений. Каждый пользователь или интегратор обязан провести соответствующие и полные анализы степени риска, оценку и тестирования продуктов согласно условиям соответствующих специфических применений или условий, связанных с ними. Шнейдер Электрик Индустриал САС, включая филиалы или дочерние предприятия, не несет ответственности за неверную интерпретацию изложенной информации.

Описание полюсов	4 3P: монтажная плата опора: CVS100...160 вертикальная ориентация установка 3 4P: монтажная плата опора: CVS100...160 вертикальная ориентация установка 4 3P: монтажная плата опора: CVS250 вертикальная ориентация установка 3 4P: монтажная плата опора: CVS250 вертикальная ориентация установка 4 3P: монтажная плата опора: NSX100...160 вертикальная ориентация установка 3 4P: монтажная плата опора: NSX100...160 вертикальная ориентация установка 4 3P: монтажная плата опора: NSX250 вертикальная ориентация установка 3 4P: монтажная плата опора: NSX250 вертикальная ориентация установка 2 3P: монтажная плата опора: NSX100...160 вертикальная ориентация установка 2 4P: монтажная плата опора: NSX100...160 вертикальная ориентация установка 2 3P: монтажная плата опора: NSX250 вертикальная ориентация установка 2 4P: монтажная плата опора: NSX250 вертикальная ориентация установка
Рабочее положение	Вертикальный

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm Ячейка - ширина 650 mm глубина 400 mm
Тип соединения	Linery FC Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	5
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	250 мм
Ширина	500 мм
Масса продукта	0,82 кг
Материал	Сталь
Тип покрытия	(Матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый (RAL 9001)

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
-------------------	------------------------------------

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	 Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	 Да
Регламент RoHS Китая	 Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	 Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
