



Основные характеристики

Серия	Lineryy
Наименование продукта	Lineryy BS
Степень защиты IP	IPxx B
Тип устройства или его аксессуаров	Распределительный блок
Совместимость продукта	Шкафы Spacial

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	В вертикальном положении Гладкая задняя панель
Исполнение выключателя	Горизонт. Вертикальный
Описание полюсов	4P
[Ue] номинальное рабочее напряжение	440 V переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	переменный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
[Ie] номинальный рабочий ток	160 А
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	10 кА для 1 с
[Ipk] допустимый пиковый ток	30 кА
I ² t при включении	100000000 А ² ·с
Сечение шинпровода	15 x 5 mm
Соединения – клеммы	Питание: обжимной наконечник 50 мм ² Питание: гибкие шины, 20 x 2 mm Распределение: отверстия M6 (фаза) , 13 1...50 мм ²
Высота	235 мм
Ширина	470 мм
Глубина	115 мм
Масса продукта	2,72 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 EN/IEC 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---