



Основные характеристики

Серия	Linergy
Product name	Linergy BS
Тип устройства или его аксессуаров	Медная сборная шина
Описание шинопровода	Плоская шина
Количество в одном комплекте	Комплект из 4 шт.

Дополнительные характеристики

Руководство по установке	Вертикальная ориентация, рабочее положение: задний
Installation description	Ячейка - ширина 650 mm Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm
[Ie] номинальный рабочий ток	400 A
[Ipk] допустимый пиковый ток	55 кА
Сечение шинопровода	32 x 5 mm
Длина	1000 mm
Масса продукта	5,7 кг
Тип присоединения шины	Отверстие с резьбой M6
Шаг соединения	Соединение каждое 25 mm
Support thickness	5 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта

Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---