



Основные характеристики

Серия	Linerly
Наименование продукта	Linerly DP
Степень защиты IP	IPxx B
Тип устройства или его аксессуаров	Распределительный блок
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для распределения тока
Совместимость продукта	Шкафы Spacial

Информация в данном документе включает общее описание и/или технико-эксплуатационные характеристики продукции, о которой идет речь. Эта документация не является регулирующей и не может использоваться в качестве ссылки относительно соответствия или надежности использования данных продуктов для специфических применений. Каждый пользователь или интегратор обязан провести соответствующие и полные анализы степени риска, оценку и тестирования продуктов согласно условиям соответствующих специфических применений или условий, связанных с ними. Шнейдер Электрик Индустриал САС, включая филиалы или дочерние предприятия, не несет ответственности за неверную интерпретацию изложенной информации.

[illegible]

[Ui] номинальное напряжение изоляции	переменный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
[Ie] номинальный рабочий ток	250 А
[Isw] номинальный кратковременно допустимый ток	8,5 кА для 1 с
[Ipk] допустимый пиковый ток	30 кА
I²t при включении	72250000 А²·с
Соединения – клеммы	Питание: наконечник 120 мм² Распределение: пружинный зажим (фаза) , 6 4...10 мм² (гибкий) Распределение: пружинный зажим (фаза) , 3 6...16 мм² (гибкий) Распределение: пружинный зажим (фаза) , 6 4...10 мм² (жесткий) Распределение: пружинный зажим (фаза) , 3 6...16 мм² (жесткий)
Высота	105 мм
Ширина	138 мм
Глубина	63 мм
Масса продукта	0,74 кг

Условия эксплуатации

Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Защита от нагретых проводов	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA
Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	 Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	 Да
Регламент RoHS Китая	 Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	 Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---