



Основные характеристики

Серия	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Совместимость серий продукта	Монт. рама монт. рама
Комплектация изделия	Механизм
Количество розеток питания	1 2P + E, немецкий
Описание стандарта розетки	C заземляющим контактом
Дополнительная информация о розетке	C защитными шторками
Оттенок цвета	Центре пластины: белый (RAL 9010)

Дополнительные характеристики

Назначение продукта	Монт. рамы
Совместимость серий продукта	OptiLine 45 OptiLine 70 с Altira адаптером
Положение зажима заземления	Положение с наклоном 45°
Номинальный ток	16 A в 250 V переменный ток 50/60 Гц
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Мощность зажимного соединения	4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² для жесткий кабель(и) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² для одно- или многопроволочный кабель(и)
Материал	PC: центре пластины
Тип покрытия	Необработанная
Тип покрытия	Атласный
Стандарты	IEC 60884-1 EN 60529 EN 62262 NF C 61-314
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	39 мм
Масса продукта	0,032 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	5...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Степень защиты IK	IK02
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Бензин Спирт Белизна Жидкий стеклоочиститель Аммиак Ацетон Жидкое мыло Перекись водорода (H ₂ O ₂) Масло Стойкий к УФ
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Директива ЕС RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---